

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/2019/BKB/6

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Betonowa kostka brukowa
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego. Do zastosowań wewnętrznych wyłącznie z lokalnym transportem publicznym, jako elementy dachowe.
3. **Producent:** PBI Beton Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
Zakład produkcyjny: Wymysłów, Polska.
4. **Upoważniony przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4
6. **Norma zharmonizowana:** [EN 1338:2003] PN-EN 1338:2005; PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Jednostka notyfikowana: nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	Zgodna [$\geq 3,6$ MPa]
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 [W/(Mk)]
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Główny Technolog

Damian Zawót

Wymysłów, 12.08.2020 r.

PBI Beton Sp. z o.o.

Główny Technolog

mgr inż. Damian Zawót

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe – patrz strona 2

Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe:

Odporność na warunki atmosferyczne: Nasiąkliwość	Klasa 2	Znakowanie B	Wartość ≤ 6%	PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007
Odporność na warunki atmosferyczne: Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3	Znakowanie D	Wartość średnia ≤ 1,0 kg/m ² , przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m ²	
Odporność na ścieranie	Klasa 4	Znakowanie I	≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Długość i szerokość: ±2 mm Grubość: ±3 mm			

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/2019/BKB/6 I PODANY W PKT. 1 NIEPOWTARZALNY KOD TYPU WYROBU DOTYCZY WYROBÓW W PONIŻSZEJ TABELI, WE WSZYSTKICH WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH I OBRÓBKII DODATKOWEJ, W WERSJACH Z FAZĄ, MIKROFAZĄ I BEZ FAZY (WG KATALOGU PRODUCENTA):

Nazwa wyrobu	Grubość kostki brukowej [mm]
HOLLAND	60
HOLLAND	80
BEHATON	60
BEHATON	80
BEHATON POŁÓWKI/BRZEGÓWKI	80
PICANTO	60
GRAKO	60
REMO	60
NOSTALITO	40
NOSTALITO	60
FIJO	80
BARI	60
BARI	40
ARTENO	60

Substancje niebezpieczne - wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006. Informacje, o których mowa w art.6(5) rozporządzenia Nr 305/2011 – nie dotyczy

W imieniu producenta podpisał:

Główny Technolog

Damian Zawót

Wymysłów, 12.08.2020 r.

PBI Beton Sp. z o.o.

Główny Technolog

mgr inż. Damian Zawót